


TA2115



Transmetteur de température

TA-050CLER14-A-ZVG/US



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [°C]	-50...150
Interface de communication	IO-Link
Raccord process	taroudage G 1/4 filetage extérieur
Longueur d'installation EL [mm]	50

Application

Système	contacts dorés
Élément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Fluides	milieux liquides et gazeux
Tenue en pression	400 bar 40 MPa
Remarque sur la tenue en pression	détecteur Pour le montage dans des adaptateurs, les indications de la fiche technique de l'adaptateur s'appliquent.

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]	< 50
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	1

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal analogique; IO-Link; (configurable)
Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20
Charge maxi [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Protection courts-circuits	oui

TA2115



Transmetteur de température

TA-050CLER14-A-ZVG/US

Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Longueur de la sonde L		[mm]	37
Etendue de mesure		[°C]	-50...150
Réglage usine		-50...150 °C	
Résolution			
Résolution sortie analogique		[K]	0,04
Exactitude / dérives			
Précision sortie analogique		[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficient de température		0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)	
		[% du gain / 10 K]	
Temps de réponse			
Temps de réponse dynamique T05 / T09		[s]	1 / 3
Interfaces			
Interface de communication		IO-Link	
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Température de stockage		[°C]	-40...100
Protection		IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / Homologations			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
Tenue aux chocs		DIN IEC 68-2-27	
Tenue aux vibrations		DIN IEC 68-2-6	
MTTF		[Années]	572
Homologation UL		N° d'agrément UL	
		K002	
Données mécaniques			
Poids		[g]	94
Boîtier		cylindrique	
Dimensions		[mm]	Ø 18,7 / L = 113,9
Matières		inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM	
Couple de serrage		[Nm]	35
Raccord process		taraudage G 1/4 filetage extérieur	
Diamètre de la sonde		[mm]	6
Longueur d'installation EL		[mm]	50
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques			
Remarques		MS = échelle de mesure réglée	
Quantité		1 pièces	

TA2115



Transmetteur de température

TA-050CLER14-A-ZVG/US

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

